

La station thermique Contrôle GS

Fiabilité

Basé sur la technologie de détection M7 brevetée
Homologations européennes en matière de sécurité
Boîtier en plastique personnalisé
Alimentation : 230 V



Balboa

Série GS Systèmes de commande de bain



balboa-instruments.com

Technologie éprouvée

Haute fiabilité - intégrée et testée
Installation et interventions faciles
Fonctionnalité intégrée



Certificate no. 800854

Systèmes de commande de bain d'entrée de gamme nouvelle génération

Les systèmes de commande de bain de la série Global (GS) font appel à la technologie M7 de détection de la température et de l'arrivée d'eau (brevetée par Balboa) et intègrent une nouvelle plate-forme de commande universelle. Ces caractéristiques améliorent la fiabilité des commandes et facilitent l'installation du système et les interventions d'entretien et de dépannage.

Conçus pour faciliter l'installation et les interventions

La série GS intègre une plate-forme de commande universelle commune qui accroît la souplesse des fonctions tout en réduisant les problèmes d'installation et de configuration. Son exceptionnelle souplesse de fonctions la place au rang des produits haut de gamme en termes de performance. Les modèles incorporent la technologie M7 de détection de la température

(brevetée de Balboa) qui élimine les commutateurs de pression davantage sujets aux défaillances et simplifie le processus d'installation en évitant la perforation de trous supplémentaires à travers les parois du bain.

Souple, hautement fiable et multifonction

Les systèmes sont équipés d'un boîtier en plastique pour éviter toute infiltration d'eau. Les connecteurs sont intégrés au circuit imprimé pour minimiser le nombre de câbles et faciliter les interventions. Les différents modèles sont dotés de commandes pour pompe 2 vitesses unique ou pour une soufflante ou une pompe supplémentaire. Tous les modèles possèdent une source d'alimentation de 230 V, un module de chauffage 1,0, 2,0, 3,0 kW et prennent en charge les panneaux standard de type mini, duplex ou série.



Série GS



DISPOSITIF/FONCTION PRIS EN CHARGE	GS500	GS501	GS502	GS510S
Pompe circulaire	Continu	Continu	24 h ou 3 °F au-delà de la température de coupure définie	Continu
Pompe 1 - max 12 A	2 vitesses	2 vitesses	2 vitesses	2 vitesses
Pompe 2 - max 12 A	S/O	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse
Soufflante - max 8 A	S/O			1 vitesse
Support ozone recommandé	Balboa Ozone (label CE)			
Module de chauffage	1,0 ; 2,0 ; 3,0 kW			
Dimensions (cm)	26,82 x 31,14 x 11,68			
Panneaux recommandés	Pour GS5xx utilise le Panneau Duplex de type a montré ci-dessous Pour GS5xxS utilise le Panneau de type Standard a montré ci-dessous			
Tension	230 V			
Capteurs	Sondes de température M7 brevetées			
Homologations	N CE CB			
Commande d'éclairage de bain/FiberEFX™	Oui			
Commande à fibres optiques halogène	Oui	Oui	Oui	Non
MoodEFXTM synchronisé	Oui			

En raison des limitations UL actuelles, consulter le revendeur pour toute combinaison spécifique.

Panneaux compatibles

LA NORME LAMBRISÉ



Panneau VL700S
Dim(cm) 24,94 x 7,98



Numérique Standard
18,67 x 8,28



Duplex Numérique
18,54 x 8,28

PANNEAUX DUPLEX



MVP260
17,78 x 5,46



Lite Duplex
16,05 x 5,72



MVP240
13,39 x 4,93



Série Mini
11,02 x 4,01



Balboa

1382 bell ave
tustin, ca 92780
p 714-384-0384
f 714-384-0338

Balboa Instruments est un chef de file en matière de commandes électroniques, de désinfection, d'éclairage, de dispositifs sans fil et autres produits connexes sur le marché mondial de l'aquatique récréative. Elle fournit des capacités d'intégration, des produits de conception avant-gardiste et de fabrication de qualité dans des solutions personnalisées et innovantes, ainsi qu'un support technique et des programmes de formation complets. Les caractéristiques sont sujettes à toute modification sans préavis.