

El balneario Controla GS

Fiabilidad

Built on patented M7 sensor technology
European safety approvals
Custom designed plastic enclosure
230V power supply



Balboa

Serie GS Sistemas de control para tinas calientes



balboa-instruments.com

Tecnología probada

Alta fiabilidad: Sistema integrado y probado
Fácil de instalar y mantener
Funcionalidad integrada



Certificate no. 800854

Nueva generación de sistemas básicos de control de tinas calientes

La familia de sistemas de control de tinas calientes de la serie Global (GS) fue diseñada con la tecnología patentada M7 de medición de flujo de agua y temperatura de Balboa y una nueva plataforma de control universal. Estas características aumentan la fiabilidad, y facilitan la instalación y mantenimiento del sistema de control.

Diseñado para facilitar su instalación y mantenimiento

La familia de sistemas GS se basa en una plataforma de control universal común que aumenta la flexibilidad de sus funciones y reduce problemas de instalación y configuración. Dicha flexibilidad hace que su rendimiento sea comparable al de otros productos más costosos. Las unidades GS incorporan la

tecnología patentada M7 de Balboa, de sonda de medición de temperatura. Esto elimina los interruptores de presión, propensos a sufrir fallos, y simplifica el proceso de instalación al evitar la perforación de agujeros adicionales en el spa.

Flexibles, de gran fiabilidad y multifuncionales

Los sistemas de control tienen una caja plástica para impedir la intrusión de agua. Sus conectores están incorporados al circuito impreso, minimizando el uso de hilos y simplificando su mantenimiento. Los diversos modelos tienen controles para una sola bomba de dos velocidades o un compresor para la formación de burbujas o bomba adicionales. Todos los modelos ofrecen una fuente de alimentación cableada para 230 voltios, un calentador de 1,0, 2,0 o 3,0 Kw y son compatibles con minipaneles, paneles dúplex o paneles en serie estándar.



Serie GS



DISPOSITIVOS / FUNCIONES COMPATIBLES

	GS500	GS501	GS502	GS510S
Bomba de circulación	Continua	Continua	24 horas o 3°F sobre temperatura programada de cierre	Continua
Bomba 1, máx 12A	2 vel	2 vel	2 vel	2 vel
Bomba 2, máx 12A	NA	1 vel	1 vel	1 vel
Compresor, máx 8A	NA			1 vel
Respaldo de ozono (recomendado)	Balboa Ozone (Certificado por la CE)			
Calentador	1,0, 2,0, 3,0 Kw			
Dimensiones (centímetros)	26,82 x 31,14 x 11,68			
Paneles recomendados	Para el uso GS5xx Entrepañó Dúplex del tipo mostrado abajo Para el uso GS5xxS Entrepañó Uniforme del tipo mostrado abajo			
Voltaje de alimentación	230v			
Sensores	Sondas de temperatura M7 patentadas			
Certificaciones	N CE CB			
Control de luz del Spa, FiberEFX™	Sí			
Control de fibra óptica halógena	Sí	Sí	Sí	No
MoodEFX™ sincronizado	Sí			

Debido a las limitaciones actuales por parte de UL, verifique con su representante de ventas las combinaciones específicas.

Paneles compatibles

EI ESTANDAR PONE PANEL



Panel VL700S
Dim(cm) 24,94 x 7,98



Digital Estándar
18,67 x 8,28

EI DUPLEX PONE PANEL



Digital Dúplex
18,54 x 8,28



MVP260
17,78 x 5,46



Dúplex Lite
16,05 x 5,72



MVP240
13,39 x 4,93



Serie Mini
11,02 x 4,01



Balboa

1382 bell ave
tustin, ca 92780
p 714-384-0384
f 714-384-0338

Balboa Instruments es un proveedor líder de controles electrónicos, de desinfección, luces, dispositivos inalámbricos y otros productos relacionados con la industria del esparcimiento con agua. Ofrecemos integración de productos, diseños avanzados y calidad de producción para soluciones personalizadas innovadoras, así como capacitación y asistencia técnica completa. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.